




# GUIA DE FLOTA

## PUERTO DE BARRANQUILLA



Kaltiremining.com

Equipo Marca / Modelo	Torque	Marca de Lanta y Especificación	Dimensión	Presion en Frio (Delantera/ Trasera)	Presion Max. Ajuste Componentes	80 % de presion en frio	Presion en Caliente (Delantera/Trasera)	OTD	RTD rencauche / desecho	Eje de rotacion	Horas de Rotación
 REACH STACKER TEREX	295 lbs/ft delantera 295 lbs/ft Trasera	GOODYEAR ELV-5D	18.00X25	140 PSI	140 PSI	112 PSI	150 PSI-160 PSI	84	10 mm	2	3000 hrs
		MICHELIN X-STACKER2	18.00R25	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	72	10 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	18.00X25	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	45	10 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	18.00R25	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	45	10 mm		3000 hrs
 REACH TAYLOR	350 lbs/ft delantera 155 lbs/ft Trasera	GOODYEAR ELV-5D	18.00X25	140 PSI	140 PSI	112 PSI	150 PSI-160 PSI	84	10 mm	2	3000 hrs
		MICHELIN X-STACKER2	18.00R25	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	72	10 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	18.00X25	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	45	10 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	18.00R25	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	45	10 mm		3000 hrs
 TRACTOTAMION KAI MAR	475 lbs/ft	MICHELIN X-TERMINAL	280/75R22,5	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	30	4 mm	2	3000 hrs
		RENCAUCHE	280/75R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	15	4 mm		3000 hrs
		FIRESTONE T-819	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	18	4 mm		3000 hrs
		GOODYEAR G-665	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	18	4 mm		3000 hrs
		MICHELIN XZE2	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	16	4 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	15	4 mm		3000 hrs
 BOMBCART	475 lbs/ft	MICHELIN X-TERMINAL	280/75R22,5	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	30	4 mm	1	3000 hrs
		RENCAUCHE	280/75R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	15	4 mm		3000 hrs
 PLATAFORMAS	475 lbs/ft	FIRESTONE T-819	11R22,5	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	18	4 mm	3	3000 hrs
		GOODYEAR G-665	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	18	4 mm		3000 hrs
		MICHELIN XZE2	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	16	4 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	11R22,5	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	15	4 mm		3000 hrs
						88 PSI	120 PSI-130 PSI	16	4 mm		3000 hrs
						88 PSI	120 PSI-130 PSI	15	4 mm		3000 hrs
 CARGADOR 938H-938 G-950G	420 lbs/ft	PIRELLI RM99	23.5X25	70 PSI	70 PSI	56 PSI	80 PSI -90 PSI	40	5 mm	2	3000 hrs
		BKT XL-GRIP	23.5X25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	35	5 mm		3000 hrs
		BRIDGESTONE VUT	23.5R25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	43	5 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	23.5X25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	33	5 mm		3000 hrs
		MICHELIN, 20.5R25, XHA	20.5R25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	31	5 mm		3000 hrs
		GOODYEAR, 20.5R25, TL	20.5R25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	40	5 mm		3000 hrs
		GOODYEAR, 20.5R25, RL	20.5R25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	40	5 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	20.5R25	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	33	5 mm		3000 hrs
 ELEVADORES DE 25 TON	258 lbs/ft	BRIDGESTONE VCH	14.00R24	140 PSI	140 PSI	112 PSI	150 PSI-160 PSI	30	5 mm	2	3000 hrs
		MICHELIN XZM	14.00R24	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	63	5 mm		3000 hrs
		CONTINENTAL	14.00R24	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	40	5 mm		3000 hrs
 ELEVADOR -9-10-11-16 TON	475 lbs/ft	CONTINENTAL RT-20	12.00R20	120 PSI	120 PSI	96 PSI	130 PSI-140 PSI	36	5 mm	2	3000 hrs
		LANDE 338 N.H.S	12.00X20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	25	5 mm		3000 hrs
		MICHELIN XZM	12.00R20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	40	5 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	12.00R20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	20	5 mm		3000 hrs
		CONTINENTAL RT20	11.00R20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	36	5 mm		3000 hrs
		MICHELIN XZM	10.00R20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	40	5 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	11.00R20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	20	5 mm		3000 hrs
		RENCAUCHE	10.00R20	120 PSI		96 PSI	130 PSI-140 PSI	20	5 mm		3000 hrs
 ELEVADOR DE 7 TON	350 lbs/ft	PIRELLI CL-84	8.25X15	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	24	3 mm	2	3000 hrs
		MICHELIN XZM	8.25R15	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	33	3 mm		3000 hrs
		PIRELLI CL-84	8.25X15	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	24	3 mm		3000 hrs
		CONTINENTAL C-INDUST	8.25X15	110 PSI		88 PSI	120 PSI-130 PSI	20	3 mm		3000 hrs
 ELEVADOR 3-4-5-6 TON	289 lbs/ft delantera 130 lbs/ft trasera (3 Ton)  448 lbs/ft delantera 434 lbs/ft trasera (4-5-6 Ton)	ADVANCE SOLIDA	6.50X10	N/A	N/A	N/A	N/A	21	3 mm	2	3000 hrs
		ARMOUR, 6.50X10, S. DU	6.50X10	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	17	3 mm		3000 hrs
		CONTINENTAL, 6.50R10,	6.50X10	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	24	3 mm		3000 hrs
		MICHELIN, 6.50R10, XZM,	12.00R20	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	34	3 mm		3000 hrs
		ADVANCE SOLIDA	28X9X15	N/A	N/A	N/A	N/A	36	3 mm		3000 hrs
		HULTON INDUSTRIAL	28X9X15	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	20	3 mm		3000 hrs
		LANDE NHS	28X9X15	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	24	3 mm		3000 hrs
		PIRELLI CL-84	28X9X15	110 PSI	110 PSI	88 PSI	120 PSI-130 PSI	20	3 mm		3000 hrs
 MINICARGADOR	190 lbs/ft	NUMA SOLIDA	31X10X16	70 PSI	70 PSI	56 PSI	80 PSI -90 PSI	31	3 mm	2	3000 hrs
		GALAXY SOLIDA	31X10X16	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	31	3 mm		3000 hrs
		MICHELIN BIBSTEEL	260/75R16,5	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	19	3 mm		3000 hrs
		ECOMEGA S TRACI	10X16,5	70 PSI		56 PSI	80 PSI -90 PSI	25	3 mm		3000 hrs
 MANLITF	190 lbs/ft	OUTRIGGER, OTR, RELLENO,	445/65DX22,5-335/55DX25	N/A	N/A	N/A	N/A	31	3 mm	2	3000 hrs
		OUTRIGGER, OTR,	445/65DX22,5-335/55DX25	100 PSI	100 PSI	80 PSI	110 PSI-120 PSI	31	3 mm		3000 hrs
		GALAXY TURF, SPECIAL **	41X18LLX22,5	100 PSI		80 PSI	110 PSI-120 PSI	10	3 mm		3000 hrs
		ECOMEGA S TRACI	10X16,5	100 PSI		80 PSI	110 PSI-120 PSI	25	3 mm		3000 hrs
 GRUAS GOTTWALD	479 lbs/ft	BRIDGESTONE VCH	14.00R24	140 PSI	140 PSI	112 PSI	150 PSI-160 PSI	30	5 mm		N/A
		MICHELIN XZM	14.00R24	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	63	5 mm		N/A
		CONTINENTAL CONTAIN	14.00X24	140 PSI		112 PSI	150 PSI-160 PSI	40	5 mm		N/A
 GRUAS LIEBHERR	368 lbs/ft	CONTINENTAL HTR	285/70R19,5	130 PSI	130 PSI	104 PSI	140 PSI-150 PSI	16	5 mm		N/A
		CONTINENTAL HYBRID H	285/70R19,5	130 PSI		104 PSI	140 PSI-150 PSI	16	5 mm		N/A
		PIRELLI FR 25	285/70R19,5	130 PSI		104 PSI	140 PSI-150 PSI	40	5 mm		N/A