

MD738
WEST LAKE
TYRES
BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

LLANTA DE TRACCION MIXTA, ADECUADA PARA TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE CARRETERA
 EL DISEÑO DE SU BANDA DE RODAMIENTO GENERA AUTOLIMPIEZA OBTENIENDO UNA EXCELENTE TRACCION
 BUEN RENDIMIENTO KILOMETRICO
 COMPUESTO MEJORADO ,ALTA RESISTENCIA A CORTES Y DESGARROS
 COMPUESTO MEJORADO QUE GENERA MAYOR ESTABILIDAD DE FRENADO Y TRACCION

| | | | (mm) | (mm) | Sencillo | Dual | Sencillo | Dual | PR | Indices |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Dimension | Profundidad original (mm) | Rin estandar | Ancho de seccion | Diametro total | Carga max. (kg) | Carga max. (kg) | Presion de inflado (psi) | Presion de inflado (psi) | Lonaje | Carga/Veloc. |
| 9.5R17.5 | 16.5 | 6.75 | 240 | 842 | 2725 | 2575 | 128 | 128 | 16 | 143/141 J |
| 215/75R17.5 | 15 | 6.00 | 211 | 767 | 2180 | 2060 | 123 | 123 | 16 | 135/133 J |
| 235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 298 | 797 | 2725 | 2575 | 128 | 128 | 16 | 143/141 J |
| 275/80R22.5 | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 3150 | 2900 | 130 | 130 | 16 | 148/145 J |
| 295/80R22.5 | 20.6 | 9.00 | 298 | 1050 | 3550 | 3250 | 131 | 131 | 18 | 152/149 L |
| 12R22.5 | 20.6 | 9.00 | 300 | 1085 | 3550 | 3250 | 135 | 135 | 18 | 152/149 L |